IDROSAB









- Serbatoio sabbia incorporato con sede per sonda di aspirazione, adatta per vari tipi di sonde, di facile utilizzo e che permette una rapida estrazione e inserimento
- Serbatoio basculante per facilitare l'accesso in caso di manutenzione, dotato di ampia apertura di carico della sabbia e flangia di scarico per eventuale vuotamento
- Disponibili varie motorizzazioni: dal modello elettrico monofase per l'impiego in aree non dotate di rete elettrica trifase (condomini, abitazioni private ecc.) al modello a scoppio (Honda), totalmente autonomo, alla versione trifase con potenza resa di 15 HP
- Sistema TOTAL-STOP ritardato nei modelli elettrici e Deceleratore Automatico per le versioni a scoppio
- Alcuni modelli vengono proposti con lancia sabbiante con getto diritto (D) per una maggiore penetrazione e altri con ugello angolato a 15° (A) per aumentare la superficie di spruzzo.
- Ugelli per la sabbia realizzati in WIDIA
- Struttura della macchina realizzata interamente in acciaio, con solido carrello in tubo e ganci di sollevamento
- Quattro ruote di cui due con freno e maniglione regolabile





| MODELLO | 300/21TA | |
|-------------------------|-----------------------|-----------------|
| PRESSIONE ACQUA MAX | bar | 300 |
| | psi | 4.350 |
| PORTATA ACQUA | lt/h | 1.260 |
| POMPA | | IP W 3021 |
| POTENZA MOTORE POMPA | KW | 13,8 |
| ROTAZIONE POMPA | rpm | 1.450 |
| ROTAZIONE MOTORE | rpm | 1.450 |
| ALIMENTAZIONE ELETTRICA | V,~, Hz | 400, 3, 50 |
| ANGOLO DI SPRUZZO | o | 15 |
| SERBATOIO SABBIA | kg | 65 |
| TEMP. MAX INGRESSO | °C | 40 |
| DIMENSIONI | mm (lun. x lar. x h.) | 800 x 820 x 960 |
| PESO | Kg | 116 |